



## Ab Lager lieferbar

### ANSI-Kugelhähne

weichdichtender ANSI Flansch-Kugelhahn

Gehäuse	WCB oder CF8M Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Innenteile	SUS304 / SUS316
Sitzdichtung	PTFE glasfaserverstärkt
Flansche	ANSI B16.5
Betätigung	Handhebel oder automatisiert lieferbar
Druckstufe	am Lager: class150, 300 und 600
Nennweiten	1/2" - 12", bis 8" assortiert am Lager
Zwischenverkauf vorbehalten!	



### Segmentventile

Zwischenflansch oder Flanschausführung metallisch gedichtet

Gehäuse	CF8M/1.4408 WCB auf Anfrage möglich
Innenteile	SUS316
Sitzdichtung	316/Stellit
Flansche	Zwischenflansch (Wafer) oder DIN EN 558-1 S1 (= DIN 3202 F1)
Betätigung	Handhebel oder automatisiert lieferbar
Druckstufe	PN 16, 40
Nennweiten	DN25 - DN200 (bis DN100 am Lager)
Zwischenverkauf vorbehalten!	



### 3-teiliger metallisch dichtender Kugelhahn

3-teiliger Kugelhahn

Gehäuse	WCB/1.0619 oder CF8M/1.4408 Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Innenteile	SUS630 / 1.4542
Sitzdichtung	Edelstahl mit Wolfram-Karbid-Beschichtung
Anschlüsse	BSP und BW/ISO
Betätigung	Handhebel oder automatisiert lieferbar
Druckstufe	ANSI class 600 / PN 100
Nennweiten	DN15 - DN50
Zwischenverkauf vorbehalten!	



### Absperrventile

mit und ohne Faltenbalg

Gehäuse	GS-C25 / WCB 1,4408
Innenteile	A182 F6
Sitzdichtung	metallisch
Flansche	DIN EN 558-1 S1 (= DIN 3202 F1)

Betätigung Handrad  
 Druckstufe PN 40  
 Nennweiten DN15 - DN200 (bis DN100 am Lager)  
 Zwischenverkauf vorbehalten!



### 3-Wege-Kugelhahn

3-Wege Kugelhahn , voller Durchgang, alle Wege gedichtet; L-/T  
 - Bohrung, automatisierbar

Gehäuse 1.4408 / CF8M  
 Kopfflansch gem. ISO 5211  
 Innenteile 1,4401  
 Sitzdichtung PTFE- glasfaserverstärkt  
 Flansche DIN  
 Betätigung Handhebel, Automation optional  
 Druckstufe PN 10/40, ab DN65 PN16  
 Nennweiten DN15 - DN100  
 Zwischenverkauf vorbehalten!



### metallisch dichtender Flansch-Kugelhahn

metallisch dichtende Kugelhähne Typ JBFM, DIN / ANSI , voller  
 Durchgang, bi-direktionales Dichtsystem, Einsatz bis 450°C

Gehäuse 1.4408 / CF8M, 1.0619/WCB  
 Kugel 1.4408 / Wolframkarbid beschichtet  
 Innenteile 1,4980  
 Sitzdichtung 1.4408 / Wolframkarbid beschichtet  
 Flansche DIN /EN 1092-1 Form B, ANSI B16.5  
 Betätigung Handhebel, Automation optional  
 Druckstufe PN 10/40 am Lager, PN100 auf Anfrage  
 ANSI class 150, 300 und 600 am Lager  
 Einbaulänge gem. EN558-Reihe 14,15  
 Nennweiten DN15 - DN100  
 Zwischenverkauf vorbehalten!



### Hastelloy® - Kugelhahn

3-teiliger Kugelhahn, antistatisch, voller Durchgang mit ISO  
 Anschweissenden

Gehäuse Hastelloy®C22  
 Kugel Hastelloy®C22  
 Innenteile Hastelloy®C22  
 Sitzdichtung TFM  
 Gehäusedichtg. PTFE  
 Anschlüsse ISO BW, Hastelloy® C22  
 Nennweiten DN15 - DN50  
 Zwischenverkauf vorbehalten!



### Schmutzfänger

Y-Form, Edelstahl und C-Stahl, mit DIN-Flansche oder mit  
 Anschweissenden, Standardsieb oder Feinsieb

Gehäuse 1.4408/CF8Moder WCB A216  
Sonderwerkstoffe auf Anfrage  
Sieb 1,4401  
Deckeldichtung Grafit / 1.4401  
Flansche DIN /EN 1092-1 Form B  
Druckstufe PN 16/40  
Einbaulänge gem. EN558-1  
Nennweiten DN15 - DN200  
Zwischenverkauf vorbehalten!

---



**Für Sie interessant? Sie möchten gerne weitere Informationen?  
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder schicken Sie uns ein Fax.  
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.**

**Ihre Zuercher Technik AG**

---

**Zuercher Technik AG**  
Neumattstrasse 6  
CH-4450 Sissach

Tel. +41 (0)61 975 10 10  
Fax +41 (0)61 975 10 50  
[www.zuercher.com](http://www.zuercher.com)  
[E-Mail](mailto:info@zuercher.com)

---

[Newsletter abbestellen](#)